



1. podłoże – ściana zewnętrzna budynku
2. zaprawa klejąca do przyklejania płyt – AKRYS 3000 klej PS
3. materiał izolujący – styropian
4. zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej – AKRYS 3000 klej ZS
5. siatka z włókna szklanego – ST 2924-100/7 KM lub ST 112-100/7 KM
6. zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej – AKRYS 3000 klej ZS
7. preparat gruntujący – AKRYS 3000 podkład
8. masa tynkarska – AKRYS 3000

Data wydania: 05/2012

Niniejsze rysunki zostały przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ich korygowania bez uprzedzenia. Projektant ponosi całkowitą odpowiedzialność za projekt, opis techniczny oraz dokumentację techniczną obiektu, w którym zastosowano wyroby PPG Deco Polska Sp. z o.o. Detale konstrukcyjne prezentowane powyżej mogą służyć wyłącznie jako pomoc przy projektowaniu. Firma PPG Deco Polska nie ponosi odpowiedzialności za ich użycie w projekcie.